

Solutions de téléprésence (données constructeurs)

Marque	Modèle	Normes de transmission	Norme image	Codecs HD vidéo	Codecs HD audio	Audio multicanaux	Pont multisite	Nb intervenants par site
Cisco	Téléprésence 3000	IP (SIP)	720p ou 1080p à 30i/s	H264	MPEG-4 AAC LD	4 canaux		6 participants 3 écrans de 65 pouces 3 caméras HD
Cisco	Téléprésence 1000	IP et SIP						2 participants 1 écran de 65 pouces 1 caméra HD
Polycom	RPX 6 solutions proposées	H323 / SIP	720p à 30i/s	H264	Siren 22 StereoSurround		Multisite par pont extérieur	4 à 28 participants Murs d'images de 2,45m ou 4,90m de large
Tandberg	Experia	H323 / SIP	720p à 30i/s	H264 H264 RCDO	MPEG-4 AAC LD	3 canaux	Vers 3 sites	Prévu pour 6 participants 4 écrans de 50 pouces
HP	Halo						3 sites distants	3 écrans pour la vidéo et un écran datas
Teliris	VirtuaLive	H323 / SIP	720p à 60i/s	H264	MPEG-4 AAC LC			pour 4 à 20 participants, jusqu'à 6 écrans